

Miele

PWM 906 TexLab

适用于纺织业的理想解决方案

织物检测在服装生产中起着关键作用。试验可确保服装符合要求的质量标准。

为了进行这些检测，Miele Professional 以PWM 906- TexLab的形式为纺织业提供量身定制的解决方案。**滚筒节奏、脱水转速和周期时间**的参数设定为适合各类纺织品。此外，预定的**水量**由流量计进行监控，以保证结果的精确度和重现性。PWM 906 TexLab配备两个专
用程序包。



- 标准程序 (16个程序)
- 运动衣物 (4个程序)
- 户外 (3个程序)
- 家用织物 (6个程序)
- 专业卫生 (4个程序)
- WetCare(9个程序)
- 特殊程序 (5个程序)

- +织物检测 (6个程序)
- +织物检测增强 (6个程序)

M Touch Flex 控制系统

- 全彩模式彩色显示屏:可实现出色的可读性和上等用户便利性
- 可随时轻松选择语言:显示屏提供31种语言服务
- 所有信息均采用纯文本格式
- 演示方法:显示动画的快速帮助

织物检测和**织物检测增强**程序包的特点是稳定保持水位，与装载量无关。这有助于使用以下程序和温度进行洗涤试验的重现性：

程序	温度											
织物检测	冷水	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	50°C	55°C	60°C	70°C	80°C	90°C
正常	•	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	-
正常HT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
正常长	•	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	-
低温	•	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	-
手洗	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
模拟湿洗	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
织物检测增强（按照既定标准设计）												
T1-正常 (DIN EN ISO 6330:2022-03)	•	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	-
T2-正常HT (DIN EN ISO 6330:2022-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
T3-正常 (AATCC LP 1-2021)	•	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-
T4-温和 (DIN EN ISO 6330:2022-03)	•	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	-
T5-轻度 (DIN EN ISO 6330:2022-03)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
T6-温和 (AATCC LP 1-2021)	•	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-

Miele

PWM 906 TexLab洗衣机

Little Giants/Performance Plus

装载量6公斤/M Touch Flex 控制系统



PWM 906 TexLab

PERFORMANCE PLUS

技术参数	
前开式洗衣机, 门开口 [直径 毫米]	300
性能数据	
装载量 [公斤]	6
蜂巢式滚筒, 滚筒容量 [升]	57
最大脱水转速 [最大转/分]	1600
g 因子	704
冷水漂洗/温水漂洗后的残余水分 [%]	48/45
滚筒照明	●
控制系统/程序	
M Touch Flex	●
延时启动, 最长 96 小时	●
水接口	
1 个带有 3/4 英寸螺纹接头的 1/2 英寸冷水接口	●
1 个带有 3/4 英寸螺纹接头的 1/2 英寸热水接口	●
排水泵 (DP) DN 22 或排水阀 (DV) DN 70	●
驱动器/电气连接	
无刷同步电机	●
2 N 交流电 400 伏 50 赫兹	●
加热 [千瓦]	5.3
总额定负载 [千瓦]	5.5
保险丝额定值 [安]	2 x 16
可由 Miele 服务部 (收费) 转换成 1 N 交流电 230 伏 50 赫兹	
加热 [千瓦]	2.65
总额定负载 [千瓦]	2.85
保险丝额定值 [安]	1 x 16
配给系统	
3 隔间前置配给盒	●
配给泵连接	最大 6
连接选项	
LAN/WiFi	●/●
XCI box	●
XCI 适配器	●
适用于最多 6 个液体制品的多功能配给适配器	●
XKM 3200 WL PLT 通讯模块	●
支付系统	●
峰值负荷预防	●
尺寸, 重量	
外部尺寸 (高/宽/深) [毫米]	850/596/714
净重 [公斤]	
尽可能进行洗衣机 - 干衣机叠放安装	●
外壳 (可选)	
莲花白盖, 不锈钢面板, 莲花白前面板和侧面板 (LW)	●
不锈钢盖, 不锈钢控制面板, 莲花白侧面板, 不锈钢前面板 (SST)	●
程序持续时间CW/HW	
棉质衣物 60 ° C [分钟]	59/49
检测证书	
符合机械指令 2006/42/EC 要求	●
Virus seal (病毒印记)	●