

抗菌织物耐洗试验机

型号：LBT-M3B



【产品说明】： 为了正确评价抗菌织物的抗菌耐久性，需要对抗菌织物试样在标准试验机经过多次洗涤后，检测织物的抗菌耐久性。LBT-M3 抗菌织物耐洗试验机依据 FZ/T73023 抗菌织物试样方法设计，完全符合标准试样洗涤方法技术要求。

【符合标准】： FZ/T 73023

【预置程序】： FZ/T 73023 C3 FZ/T 73023 C4

【产品特点】：

- 1.适用抗菌针织品、抗菌织物试样洗涤；
2. 预置标准洗涤程序；
3. 洗涤循环可依据需求设置；
4. 独立的清洗程序；
5. 洗涤加注水温可调；
6. 配置自动加粉装置，洗涤过程自动加注洗衣粉。

抗菌织物试样洗涤试验机

型号：LBT-M3B



【洗涤程序参数】:

【技术参数】:

洗涤程序	洗涤时间	洗涤速度	清洗时间	清洗速度	脱水时间	脱水速度
FZ/T 73023 C3	5min	120rpm	2min	120rpm	30S	500rpm
FZ/T 73023 C4	25min	120rpm	2min	120rpm	1min	500rpm

- ✚ 洗涤循环：1-999 次；
- ✚ 洗涤试样：5-20 份；
- ✚ 洗涤加注水温：常温-60℃；
- ✚ 洗涤速度：120±20RPM；
- ✚ 脱水速度：500±30RPM；
- ✚ 洗衣粉定量：根据样品份数设置
- ✚ 电源：AC 220V / 50Hz 600W；
- ✚ 外形尺寸：760*660*1130mm；
- ✚ 重量：100kg。