

Miele

PDR 507 通风式电加热干燥机 载重量7.0kg

- 滚筒容积130L，装载量7.0kg
- 经过密集使用测试-无与伦比的Miele品质
- 语言-带旋转控制的中性仪表板-M Select
- 所有织物的精确干燥-完美干燥



结构和设计	
结构	前装载机，可堆叠
等级	高性能
前面	白莲
面板颜色	不锈钢
负载 (kg)	7.0
滚筒容积 (L)	130.00
干燥系统	排气
开门直径 (mm)	370
开门角度	167
门铰链	左边
不锈钢蜂窝滚筒	是
应用	
适用于海外	●
适用于海上使用	●
性能数据	
最大蒸发能力 (L/hour)	4.40
能耗 (kWh/kg)	0.50
棉花/正常干燥程序在残余水分48%时的能耗 (kW)	0.50
混合纤维织物/正常干燥程序(含残余水分)的能耗 (A)	0.42
程序时长 (min)	46
棉花/正常干燥程序持续时间 (剩余湿度为48%) (min)	46
混合纤维织物的程序持续时间/正常干燥程序，残余水分40%(min)	41
管理	
控制系统	M Select
程序化	可编程程序
操作界面	控制残留水分
最大延迟启动时间 (h)	24
剩余时间显示	●
程序顺序指示符号	●
带有易于理解的符号的控制面板	●
语言可以随时轻松选择	●

标准电气连接	
加热类型	电
电气连接	3~440V 50/60Hz
电加热器额定功率 (kW)	5.16
总连接负载 (kW)	5.40
保险丝额定电流 (A)	10
可能的电压变量1	
电气连接	3~400V 50/60Hz
加热器额定功率 (kW)	4.26
总连接负载 (kW)	4.50
保险丝额定电流 (A)	10
可能的电压变量2	
电气连接	3~480V 50/60Hz
加热器额定功率 (kW)	6.14
总连接负载 (kW)	6.40
保险丝额定电流 (A)	10
尺寸和重量	
外形尺寸, 高度 (mm)	850
外形尺寸, 宽度 (mm)	596
外形尺寸, 深度 (mm)	717
外形尺寸, 总高度 (mm)	940
外形尺寸, 总宽度 (mm)	660
外形尺寸, 总深度 (mm)	820
净重 (kg)	49.0
毛重 (kg)	55
最大底板荷载 (N)	920
排放数据	
工作场所的排放声压级	<70dB(A)re 20 µPa
室内散热量 (MJ/h)	0.76
特点	
智能滚筒反转	●
轴向气流	●
大的表面过滤器	●
完美干燥	●
软提升滚筒肋条	●
低温功能	●
通信插槽	●
干燥篮 (可选)	●
滚筒照明	●
独立于机器的附件	●
连接选项	
支付系统 (可选)	●
用于业务接入的光接口	●
峰值负荷切断/能源管理 (可选)	●
LAN/WiFi模块 (可选)	●